

Số: 493/HCQT - TB

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

V/v: Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở
xây dựng dự toán gói thầu: Vật tư, phụ kiện,
thiết bị hệ thống nước, nhà vệ sinh năm 2025.

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Doanh nghiệp

Căn cứ danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu vật tư, phụ kiện, thiết bị hệ thống nước, nhà vệ sinh năm 2025 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được phê duyệt.

Để có căn cứ xây dựng dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các doanh nghiệp có quan tâm và gửi chào giá theo danh mục đính kèm.

Thư chào giá được scan gửi về qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá (Thư ký Tổ xét chọn: Lê Thế Dũng – 0936 151 982), phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Thời gian gửi email: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 05 năm 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện
- Tổ xét chọn giá. P.HCQT
- Lưu P.HCQT

GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Thạch



DANH MỤC, SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
VẬT TƯ PHỤ KIẾN, THIẾT BỊ HỆ THỐNG NƯỚC, NHÀ VỆ SINH NĂM 2025
(Kèm theo thông báo số 493 /HCQT-TB ngày 18 tháng 05 năm 2025)

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
1	Ống PPR lạnh 20	- Chất liệu: Polupropylene Random Copolymer, không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước, không bị vôi kết tủa - Kích cỡ: Ø20 - Áp suất: 16 Bar - Độ dày: 2.8 mm - Độ dài: 4m/1 cây - Khả năng chịu nhiệt: Từ -20 độ C lên đến nhiệt độ trung bình	Cây	30
2	Ống PPR nóng 20	- Chất liệu: Polupropylene Random Copolymer, không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước, không bị vôi kết tủa - Kích cỡ: Ø20 - Áp suất: 20 Bar - Độ dày: 3.4 mm - Độ dài: 4m/1 cây - Khả năng chịu nhiệt: Từ -20 độ C đến 95 độ C	Cây	30
3	Cút PPR 20	- Chất liệu: Polupropylene Random Copolymer, không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước, không bị vôi kết tủa - Kích cỡ: D20 - Áp suất: 20 Bar - Nhiệt độ làm việc: 0 đến 95 độ C	Cái	50
4	Tê PPR 20	- Chất liệu: Polupropylene Random Copolymer, không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước, không bị vôi kết tủa - Kích cỡ: D20 - Áp suất: 20 Bar - Nhiệt độ làm việc: 0 đến 95 độ C	Cái	50
5	Măng sông PPR 20	- Chất liệu: Polupropylene Random Copolymer, không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước, không bị vôi kết tủa - Kích cỡ: D20 - Áp suất: 20 Bar - Nhiệt độ làm việc: 0 đến 95 độ C	Cái	50
6	Ống PPR 25 lạnh	- Chất liệu: Polupropylene Random Copolymer, không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước, không bị vôi kết tủa - Kích cỡ: Ø25 - Áp suất: 16 Bar	Cây	30

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
		- Độ dày: 3.5 mm - Độ dài: 4m/1 cây - Khả năng chịu nhiệt: Từ -20 độ C lên đến nhiệt độ trung bình		
7	Ống PPR 25 nóng	- Chất liệu: Polupropylene Random Copolymer, không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước, không bị vôi kết tủa - Kích cỡ: Ø25 - Áp suất: 20 Bar - Độ dày: 4.2 mm - Độ dài: 4m/1 cây - Khả năng chịu nhiệt: Từ -20 độ C đến 95 độ C	Cây	30
8	Cút PPR 25	- Chất liệu: Polupropylene Random Copolymer, không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước, không bị vôi kết tủa - Kích cỡ: D25 - Áp suất: 20 Bar - Nhiệt độ làm việc: 0 đến 95 độ C	Cái	50
9	Tê PPR 25	- Chất liệu: Polupropylene Random Copolymer, không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước, không bị vôi kết tủa - Kích cỡ: D25 - Áp suất: 20 Bar - Nhiệt độ làm việc: 0 đến 95 độ C	Cái	50
1 0	Măng sông PPR 25	- Chất liệu: Polupropylene Random Copolymer, không bị ăn mòn bởi các ion và axit có trong nước, không bị vôi kết tủa - Kích cỡ: D25 - Áp suất: 20 Bar - Nhiệt độ làm việc: 0 đến 95 độ C	Cái	50
	Ống PVC 27 C1	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: Ø27 - Độ dày: 1.7 mm - Độ dài: 4m/1 cây - Áp suất: 10 Bar	Cây	50
1 1	Ống PVC 34 C1	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: Ø34 - Độ dày: 1.7 mm - Độ dài: 4m/1 cây - Áp suất: 10 Bar	Cây	30
1 2	Ống PVC 42 C1	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: Ø42 - Độ dày: 1.7 mm - Độ dài: 4m/ 1 cây - Áp suất: 8 Bar	Cây	30

BỆNH
NH NH
TRUNG

Handwritten signature

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
1 3	Cút PVC 27	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: D27 - Áp suất: 10 Bar	Cái	50
1 4	Cút PVC 34	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: D34 - Áp suất: 10 Bar	Cái	50
1 5	Cút PVC 42	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: D42 - Áp suất: 8 Bar	Cái	50
1 6	Măng sông PVC 27	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: D27 - Áp suất: 10 Bar	Cái	50
1 7	Măng sông PVC 34	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: D34 - Áp suất: 10 Bar	Cái	50
1 8	Măng sông PVC 42	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: D42 - Áp suất: 8 Bar	Cái	50
	Tê PVC 27	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: D27 - Áp suất: 10 Bar	Cái	50
1 9	Tê PVC 34	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: D34 - Áp suất: 10 Bar	Cái	50
2 0	Tê PVC 42	- Chất liệu: Nhựa dẻo Polyvinyl Chloride - Kích cỡ: D42 - Áp suất: 8 Bar	Cái	50
2 1	Keo dán ống PVC	- Chất liệu: Cyclohexanone, nhựa PVC và các phụ gia khác. - Sử dụng trong việc dán ống nhựa PVC - Khối lượng: 50g/tuýp	Tuýp	200
2 2	Rơ le bình nóng lạnh Rossi 30l	- Rơ le điều chỉnh nhiệt 2 cảm biến cho bình nóng lạnh Rossi 30L	Cái	20
2 3	Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 30L ngang	- Sợi đốt dùng cho bình nóng lạnh Rossi 30L chiều ngang - Công suất: 2500W (2 thanh sợi đốt – dài 30cm) - Điện áp: 220-240V/50Hz	Cái	20
2 4	Sợi đốt bình nóng lạnh Rossi 30L đứng	- Sợi đốt dùng cho bình nóng lạnh Rossi 30L chiều dọc - Công suất: 2500W (2 thanh sợi đốt – dài 30cm) - Điện áp: 220-240V/50Hz	Cái	10

Minh L

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
2 5	Nước thông cống	- Nước thông cống thuộc dạng chất lỏng đậm đặc, khi tác dụng với nước sẽ tạo ra phản ứng kết tủa cực mạnh - Thành phần cấu tạo bao gồm: Axit, chất tạo mùi, chất diệt khuẩn, Sodium Hydroxite và Potassium Hydroxite - Tác dụng là hóa chất cực mạnh dùng để phân hủy các loại chất thải, dầu mỡ, thức ăn thừa, lông tóc, giấy,... bị tắc trong đường ống	Chai	50
2 6	Bột chít mạch	- Bột chít mạch gốc xi măng - Màu sắc: Màu trắng - Khối lượng: 25kg/ bao	Bao to	1
2 7	Dây cấp nước 400 mm	- Chất liệu: Cao su nguyên chất với lớp bọc ngoài bằng sợi inox - Mạ: Crom/Niken - Chiều dài: 400 mm - Răng nối: Ø21	Cái	100
2 8	Dây cấp nước nóng lạnh	- Chất liệu: Một đầu ốc đồng, một đầu ốc kim đồng dài, ty đồng thân lưới inox 304 - Chiều dài: 600 mm, 1 đầu ren chờ 21mm (có kèm gioăng cao su)	Cái	20
2 9	Bộ dây bát sen	- Chất liệu: + Bát sen: Nhựa mạ Crom, Niken sáng bóng; + Dây sen làm bằng nhựa PVC với vỏ mạ Crom-Niken sáng bóng - Tay sen 1 chế độ - Có gioăng kết nối giữa dây sen và bát sen, có phụ kiện chống rò rỉ nước kèm theo. - Bao gồm: 1 dây sen và 1 bát sen và các phụ kiện lắp đặt kèm theo	Bộ	100
3 0	Vòi xịt vệ sinh	- Chất liệu: Đầu xịt mạ crom-niken chống ăn mòn cổ xoay linh hoạt 360, dây nhựa, lõi van đồng. - Áp lực nước: 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa - Có phụ kiện lắp đặt kèm theo	Bộ	150
3 1	Bộ sen tắm bao gồm dây	- Chất liệu: + Củ sen: Đồng mạ Crom-Niken dày, tạo độ sáng bóng + Dây sen: Nhựa, cao với vỏ ngoài mạ Crom-Niken sang bóng + Bát sen: Nhwajmaj Crom-Niken sáng bóng - Loại sen: Sen tắm hai chiều nóng lạnh - Áp lực nước: 0.05 Mpa ~ 0.75 Mpa - Bao gồm: 1 Củ sen, 1 dây sen, 1 bát sen và phụ kiện lắp đặt kèm theo.	Bộ	10

N
ĐỐI
NG

Handwritten signature

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
3 2	Lõi vòi nước nóng lạnh	- Thiết kế dùng để thay thế các lõi vòi nước nóng lạnh - Chất liệu: Nhựa ABS, TPR, lõi đóng mở gồm, chịu nhiệt cao - Kích thước: D35 mm	Cái	50
3 3	Xi phong chậu rửa mặt lavabo sứ	- Chủng loại: Bộ xả thoát nước dùng cho chậu rửa mặt - Chất liệu: + Ống xả: Nhựa ABS + Cùm xả: Đồng + Gioăng, van lõi: Cao su - Kiểu xả: Lật - Hình thức: Ống xả thái hình chữ P - Màu: Trắng	Bộ	100
3 4	Xi phong chậu rửa dụng cụ (chậu Inox đơn - đôi)	- Chủng loại: Bộ xả thoát nước dùng cho chậu rửa dụng cụ - Chất liệu: + Các ống xả được làm từ nhựa PVC, có phần ruột gà mềm, co giãn linh hoạt dễ dàng lắp đặt + Bộ xả lọc rác: Inox 304 - Các đầu khớp nối của xả tràn, xả hồ rác, xả cài đều được thiết kế với gioăng cao su nhiều lớp, ngăn rỉ nước - Màu: Xám	Bộ	50
3 5	Vòi chậu nóng lạnh	- Chất liệu: Đồng mạ Crom, Niken - Công dụng: Sử dụng cho lavabo 1 lỗ - Loại vòi: Vòi chậu lavabo hai chiều nóng lạnh - Cùm ống xả dạng ty, vòi phun ẩn bên trong, dây cấp nước làm từ vật liệu PEX phù hợp sử dụng lâu dài - Bao gồm phụ kiện lắp đặt vòi chậu	Bộ	20
3 6	Vòi gạt đồng	- Chất liệu: + Thân vòi: Đồng mạ Niken + Bi: Đồng + Gioăng bi: PTFE + Trục: Đồng + Tay vòi: Hợp kim nhôm - Kích cỡ: Ø21 - Mỏ vòi: Ø27 - Áp lực tối đa: 16 bar - Nhiệt độ tối đa: 120 độ C	Cái	20
3 7	Bàn cầu 2 khối	- Loại: Bàn cầu 2 khối nắp thường, nút ấn - Chất liệu: Sứ tráng men - Màu sắc: Trắng - Chế độ xả: 2 mức, 3-4,5 lít/1 lần xả - Kích thước (DxRxC): 680x370x770 mm, bệ cao: 370mm - Tâm thoát: 300 mm (± 5 mm)	Bộ	5

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
3 8	Két nước bồn cầu	- Chất liệu: Sứ - Màu: Trắng - Dùng để thay thế cho các két nước có sẵn, dùng được cho bồn cầu INAX C-108VA, C-333 hoặc C-117VA	Cái	50
3 9	Nắp bàn cầu	- Chất liệu: Nhựa cao cấp - Màu: Trắng - Dùng để thay thế cho các bồn cầu có sẵn, dùng được cho bồn cầu INAX C-108VA, C-333 hoặc C-117VA	Bộ	100

T. H.

Handwritten signature