

Số: 499 / HCQT - TB

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

V/v: Mời các đơn vị gửi báo giá làm cơ sở
xây dựng dự toán gói thầu: Vật tư, phụ kiện,
thiết bị điện, hệ thống cửa năm 2025.

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Doanh nghiệp

Căn cứ danh mục, số lượng và yêu cầu kỹ thuật gói thầu vật tư, phụ kiện, thiết bị điện, hệ thống cửa năm 2025 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được phê duyệt.

Để có căn cứ xây dựng dự toán, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kính mời các doanh nghiệp có quan tâm và gửi chào giá theo danh mục đính kèm.

Thư chào giá được scan gửi về qua địa chỉ email: hcqt@nhtd.vn đồng thời đóng phong bì kín và gửi về Tổ xét chọn giá (Thư ký Tổ xét chọn: Lê Thế Dũng – 0936 151 982), phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thôn Bàu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Thời gian gửi email: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 05 năm 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Website Bệnh viện
- Tổ xét chọn giá. P.HCQT
- Lưu P.HCQT

GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Thạch



DANH MỤC, SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
VẬT TƯ, PHỤ KIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN, HỆ THỐNG CỬA NĂM 2025
(Kèm theo thông báo số 499 /HCQT-TB ngày 08 tháng 05 năm 2025)

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
1	Bóng LED Tube 600/10W	- Công suất: 10W - Điện áp: 150-250V/50-60Hz - Độ dài nhiệt màu: 6500K/5000K/4000K/3000K - Quang thông: 1000 lm - Thời gian khởi động < 0.5s - Tiết kiệm điện và tuổi thọ chiếu sáng dài lâu - Kích thước(ØxL): 26x603 mm	Cái	300
2	Bóng LED Tube 1200/20W	- Công suất: 20W - Điện áp: 150-250V/50-60Hz - Độ dài nhiệt màu: 6500K/5000K/4000K/3000K - Quang thông: 2300 lm - Thời gian khởi động < 0.5s - Tiết kiệm điện và tuổi thọ chiếu sáng dài lâu - Kích thước(ØxL): 28x1213 mm	Cái	450
3	Bóng LED Bulb 9W	- Công suất: 9W - Điện áp: 220V/50Hz - Độ dài nhiệt màu: 6500K - Quang thông: 810/720 lm - Thời gian khởi động < 0.5s - Tiết kiệm điện và tuổi thọ chiếu sáng dài lâu - Kích thước(ØxH): 60x108 mm	Cái	350
4	Đèn LED Panel 600x600/50W	- Công suất: 50W - Điện áp: 150-250V/50-60Hz - Độ dài nhiệt màu: 6500K - Quang thông: 5500/5900/5900lm - Tiết kiệm điện và tuổi thọ chiếu sáng dài lâu - Kích thước(DxRxC): 60x60x35 mm	Cái	150
5	Quạt hút trần 15cm x15cm	- Công suất: 13W - Điện áp: 220V/50Hz - Lưu lượng gió: 3.5m3/phút - Lỗ chờ: Ø 130 mm - Sải cánh: 120 mm - KT phủ bì: 185x185 mm - Độ dài cả quạt: 88 mm	Cái	150
6	Hộp số quạt trần	- Điện áp: 165-220V/50-60Hz - Cấp độ số: 5 số - Loại điều khiển: Cơ, xoay số - Loại quạt trần: Dùng cho quạt trần 3 cánh 1400 Vinawind - Kích thước: 130x80x40 mm	Cái	50
7	Quạt trần điều khiển	- Công suất định danh: 75W - Điện áp: 220V-50Hz - Lượng gió: ≥250 m³/phút	Cái	20

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
		- Đường kính sai cánh: 1400 mm - KT (phủ bì – DxC): 1400x520 mm - Điều chỉnh 5 cấp gió, hẹn giờ, điều khiển bằng tay điều khiển		
8	Mạch điều khiển của quạt trần	- Dùng cho quạt trần vinawind 1400	Cái	20
9	Tụ quạt trần	- Điện áp lớn nhất 450V.AC/50-60Hz - Dung lượng tụ 2.5MF–Dung sai 5% - Dải nhiệt độ làm việc: Từ -10 đến 85 độ C - Loại quạt trần: Dùng cho quạt trần 3 cánh 1400 Vinawind	Cái	50
10	Dây điện 2x1 mm	- Cấu trúc: Lõi dẫn được làm bằng đồng (Cu) hoặc nhôm (Al), ruột dẫn bằng đồng ủ được bọc tròn ép chặt, vỏ cách điện bằng PVC - Loại – tiết diện: 2x1 mm - Cấp điện áp: 300/500 - Chiều dày cách điện: 0.6 mm - Chiều dày vỏ bọc: 0.8 mm - Đường kính: 4.2x6.8 mm - Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70 độ C: 0.01 - Ruột dẫn: Kết cấu: 32/0.2 (No./mm) – Điện trở DC lớn nhất ở 20 độ C: 19.5 Ω/km - Quy cách: Đóng gói theo cuộn 100m/cuộn	Cuộn	10
11	Dây điện 2x2.5 mm	- Cấu trúc: Lõi dẫn được làm bằng đồng (Cu) hoặc nhôm (Al), ruột dẫn bằng đồng ủ được bọc tròn ép chặt, vỏ cách điện bằng PVC - Loại – tiết diện: 2x2.5 mm - Cấp điện áp: 300/500 - Chiều dày cách điện: 0.8 mm - Chiều dày vỏ bọc: 1 mm - Đường kính: 5.8x9.6 mm - Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70 độ C: 0.009 - Ruột dẫn: Kết cấu: 50/0.25 (No./mm) – Điện trở DC lớn nhất ở 20 độ C: 7.98 Ω/km - Quy cách: Đóng gói theo cuộn 100m/cuộn	Cuộn	3
12	Ghen điện 15x10	- Hình thức: Hình chữ nhật, có nắp đậy - Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Kích thước: 15x10 mm – 2m/cây - Có khả năng chịu lực, chịu nén, chống cháy và bền bỉ trong khoảng nhiệt độ từ -15 đến 60 độ C	Cây	15
13	Ghen điện 24x14	- Hình thức: Hình chữ nhật, có nắp đậy - Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Kích thước: 24x12 mm – 2m/cây	Cây	15

Handwritten signature

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
		- Có khả năng chịu lực, chịu nén, chống cháy và bền bì trong khoảng nhiệt độ từ -15 đến 60 độ C		
1 4	Ghen điện 39x18	- Hình thức: Hình chữ nhật, có nắp đậy - Chất liệu: Nhựa PVC - Màu sắc: Trắng - Kích thước: 39x18 mm – 2m/cây - Có khả năng chịu lực, chịu nén, chống cháy và bền bì trong khoảng nhiệt độ từ -15 đến 60 độ C	Cây	15
1 5	Mặt ổ điện 2 lỗ	- Hình thức: Hình chữ nhật, có 2 lỗ công tắc và 2 ổ cắm điện - Chất liệu: Nhựa - Màu sắc: Trắng - Dòng điện định mức: 16A - Điện áp: 150-240V/50-60Hz	Cái	20
1 6	Mặt ổ điện 1 lỗ	- Hình thức: Hình chữ nhật, có 1 lỗ công tắc và 2 ổ cắm điện - Chất liệu: Nhựa - Màu sắc: Trắng - Dòng điện định mức: 16A - Điện áp: 150-240V/50-60Hz	Cái	20
1 7	Hạt công tắc 1 chiều S30/1/2M (S18)	- Model: S30/1/2M - Loại: Công tắc 1 chiều - Điện áp: 220-240V/50Hz - Chất liệu: + Nắp: Làm bằng nhựa chịu nhiệt, chịu va đập – không lão hóa dưới tác dụng từ trường của dòng điện. + Trục trượt: Mạ bạc tăng tính tiếp xúc + Đế: Làm bằng nhựa chống cháy + Bản trượt: Đảm bảo ≥ 40.000 lần bật/tắt - + Vít đồng đầu tròn	Hạt	20
1 8	Bộ khoá cửa đi 1 điểm	- Gồm: 2 Tay gạt, 1 thân khoá, 1 lõi khoá, 1 miệng khoá, 3 chìa khoá. - Chất liệu: Hợp kim - Lắp trên cửa nhựa lõi thép - Bao gồm phụ kiện lắp đặt	Bộ	200
1 9	Bản lề 3D 10560(cửa nhựa)	- Chất liệu: Hợp kim - Dùng cho cửa nhựa lõi thép - Bao gồm phụ kiện lắp đặt	Bộ	50
2 0	Tay thuỷ lực	- Tay co là loại tay co lắp nổi bên ngoài cánh cửa. Phù hợp cho cửa gỗ, cửa nhôm, cửa thép cỡ lớn. - Sản phẩm tay co sử dụng cho cửa có chiều rộng tối đa 1250mm, tải trọng tối đa 80-100kg. - Sản phẩm không có chức năng giữ cửa ở 90°. - Có thể điều chỉnh tốc độ đóng cửa.	Cái	50

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
2 1	Vít đen	- Chất liệu: Thép - Cấu tạo: + Phần đầu: Đầu tròn, tạo rãnh ở giữa để tiện sử dụng + Phần thân: Hình trụ, được tiện ren theo tiêu chuẩn + Phần đuôi: Thiết kế hình dạng đuôi cá với thiết diện nhỏ, dễ dàng tác động để phá vỡ bề mặt kết nối - Chiều dài: 1 cm - Màu sắc: Đen - Quy cách: Đóng gói theo túi 1kg/túi	Túi	10
2 2	Vít đen	- Chất liệu: Thép - Cấu tạo: + Phần đầu: Đầu tròn, tạo rãnh ở giữa để tiện sử dụng + Phần thân: Hình trụ, được tiện ren theo tiêu chuẩn + Phần đuôi: Thiết kế hình dạng đuôi cá với thiết diện nhỏ, dễ dàng tác động để phá vỡ bề mặt kết nối - Chiều dài: 3 cm - Màu sắc: Đen - Quy cách: Đóng gói theo túi 1kg/túi	Túi	10
2 3	Vít đen	- Chất liệu: Thép - Cấu tạo: + Phần đầu: Đầu tròn, tạo rãnh ở giữa để tiện sử dụng + Phần thân: Hình trụ, được tiện ren theo tiêu chuẩn + Phần đuôi: Thiết kế hình dạng đuôi cá với thiết diện nhỏ, dễ dàng tác động để phá vỡ bề mặt kết nối - Chiều dài: 4 cm - Màu sắc: Đen - Quy cách: Đóng gói theo túi 1kg/túi	Túi	10
2 4	Vít dùi	- Chất liệu: Thép - Cấu tạo: + Phần đầu: Đầu tròn, ở giữa lõi lên được giáp rãnh + Phần thân: Hình trụ, được tiện ren theo tiêu chuẩn + Phần đuôi: Thiết kế hình dạng đuôi cá với thiết diện nhỏ, dễ dàng tác động để phá vỡ bề mặt kết nối - Xử lý bề mặt: Mạ điện phân (mạ trắng, mạ cầu vồng) - Chiều dài: 2 cm - Màu sắc: Bạc - Quy cách: Đóng gói theo túi 1kg/túi	Túi	10
2 5	Vít bắn gỗ	- Chất liệu: Thép hợp kim/ Inox 201/304/316 - Cấu tạo: + Phần đầu: Hình tròn, phẳng tạo rãnh giữa để dễ sử dụng + Phần thân: Hình trụ, được tiện ren theo quy định + Phần đuôi: Thiết kế dạng đuôi cá với thiết diện nhỏ, dễ dàng tác động để phá vỡ bề mặt phẳng.	Túi	10

Handwritten signature

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
		- Xử lý bề mặt: Mạ điện phân (mạ trắng, mạ cầu vồng) - Chiều dài: 3 cm - Màu sắc: Bạc - Quy cách: Đóng gói theo túi 1kg/túi		
2 6	Nờ 3	- Chất liệu: Nhựa công nghiệp, có khả năng tái chế, thân thiện với môi trường - Kích thước: Tương thích với mũi khoan 8 mm và đầu vít 3 mm - Dùng để tải trọng không quá 5kg - Quy cách: Đóng gói theo bịch (10 túi/bịch – mỗi túi có 100 cái)	Bịch	10
2 7	Vít 5 inox	- Chất liệu: Inox 304 - Cấu tạo: + Phần đầu: Hình tròn, phẳng tạo rãnh giữa để dễ sử dụng + Phần thân: Hình trụ, được tiện ren theo quy định + Phần đuôi: Thiết kế dạng đuôi cá với thiết diện nhỏ, dễ dàng tác động để phá vỡ bề mặt phẳng. - Kích thước: Ø5 – dài 5cm - Quy cách: Đóng gói thành bịch 1kg/bịch	Bịch	10
2 8	Nờ 8	- Chất liệu: Nhựa công nghiệp, có khả năng tái chế, thân thiện với môi trường - Kích thước: Tương thích đầu vít 8 mm - Quy cách: Đóng gói theo bịch (10 túi/bịch – mỗi túi có 100 cái)	Bịch	10
2 9	Vít 10 inox	- Chất liệu: Inox 304 - Cấu tạo: + Phần đầu: Hình tròn, phẳng tạo rãnh giữa để dễ sử dụng + Phần thân: Hình trụ, được tiện ren theo quy định + Phần đuôi: Thiết kế dạng đuôi cá với thiết diện nhỏ, dễ dàng tác động để phá vỡ bề mặt phẳng. - Kích thước: Ø6 – dài 6cm - Quy cách: Đóng gói thành bịch 1kg/bịch	Bịch	10
3 0	Nờ 10	- Chất liệu: Nhựa công nghiệp, có khả năng tái chế, thân thiện với môi trường - Đường kính lỗ khoan 10mm chiều sâu khoảng 80 mm - Quy cách: Đóng gói theo bịch (10 túi/bịch – mỗi túi có 100 cái)	Bịch	10
3 1	Đinh rút 4	- Chất liệu: Nhôm, hợp kim nhôm, thép - Cấu tạo: Phần thân đinh rút có dạng nắm 1 đầu, khi thi công xong thì sẽ có dạng nắm hai đầu nhằm tại ra liên kết kiểu như đinh tán để liên kết hai kết cấu lại	Bịch	10

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
		với nhau. Phần đỉnh rút là phần sử dụng súng bắn đỉnh rút để rút lại cho đầu đỉnh rút xòe ra, tạo ra liên kết đỉnh rút với hai kết cấu cần liên kết. - Màu sắc: Bạc - Kích thước: 12 mm		
3 2	Kéo dán silicone chống thấm	- Là chất trám silicone một thành phần lưu hóa trung tính. Lưu hóa khi tiếp xúc với không khí và tạo thành một dạng chất dẻo như cao su, không mùi, không độc hại, có thể sử dụng trong nhà, ngoài trời và trong khu vực kín - Màu: Trắng sữa - Quy cách: Đóng gói dạng chai nhựa, dung tích 300ml/chai - Tính chất: Oxime - Độ lỏng: Không lún - Độ cứng: 38 JIS type A - Sức căng: 1.2 Mpa - Độ co giãn: 450% - Nhiệt độ thi công: 5-40 độ C - Nhiệt độ chịu nhiệt: -50 độ C đến 150 độ C	Chai	10
3 3	Keo bột	- Vật liệu dạng bột được tạo nên từ nhựa tổng hợp và các chất hóa học, có khả năng ngăn không khí và độ ẩm xuyên qua, giữ nhiệt, giảm tiếng ồn và hàn gắn các vết nứt. - Chất liệu: Nước, dầu, axit, dung môi, chất vi sinh và chất chống ăn mòn - Quy cách: Đóng gói chai nhựa, dung tích 750ml/chai - Tỷ khối: 15-23kg/m³ - Nhiệt độ thi công: Tối ưu ở 20 độ C - Độ đặc: Không sục - Tính dẫn nhiệt: 37 độ C	Chai	10
3 4	Keo dán đa năng	- Sử dụng trên nhiều loại vật liệu khác nhau - Dạng thể: Chất mastic có độ nhớt trung bình - Nhiệt độ cháy: -18 độ C - Màu: Đồng nhất - Nhiệt độ thi công: -18 độ C đến 38 độ C - Nhiệt độ sử dụng: -20 độ F đến 120 độ F - Độ nhớt: 130000 đơn vị ở 75 độ F - Độ bay hơi: 282g/L - Quy cách: Đóng gói dạng ống dung tích 10z	Chai	20
3 5	Dầu chống gỉ sét	- Chất liệu: Là hỗn hợp dầu cao cấp để thẩm nhơn, được pha chế với các chất hóa học để tạo ra dầu chống gỉ sét.	Chai	10

S T T	Tên hàng hóa	Mô tả sản phẩm	ĐVT	Số lượng
		- Thành phần: 30-60% naphtha, petroleum, hydrodesulfurized heavy (cas 64742-82-1); 30-60% petroleum gases, liquefied (cas 68476-85-7); 1-10% propanol, (2-methoxymeth – ylethoxy)-(cas 34590-94-8) - Được sử dụng ở các vật phẩm cấu thành từ kim loại - Quy cách: Đóng thành chai có đầu xịt với dung tích 750ml/chai		
3 6	Tay nắm cửa	- Chất liệu: Inox - Gồm: 1 cặp (2 cái), tay nắm cửa hình trụ - Dùng cho vách ngăn nhà vệ sinh - Bao gồm phụ kiện lắp đặt	Chiếc	10
3 7	Khoá cửa	- Chất liệu: Inox 304 - Mặt khóa: Có ký hiệu xanh đỏ để nhận biết trạng thái sử dụng - Sử dụng cho vách ngăn nhà vệ sinh - Bao gồm phụ kiện lắp đặt	Cái	20
3 8	Bản lề cửa	- Chất liệu: Inox 304 - Sử dụng cho cửa vách ngăn nhà vệ sinh - Bao gồm phụ kiện lắp đặt	Bộ	50